HYDROREP

LÖSNINGSMEDELSBASERAT OCH VATTENAVVISANDE SKYDDSMEDE

- **ICKE POLERAD STEN OCH AGGLOMERAT**
- **CEMENT**
- **REKONSTRUERAD STEN**

TILL VAD?

- Skyddar utegolv mot vatten och fukt
- Gör väggar och beläggningar vattenavvisande.
- Idealisk för murade väggar och cement.
- Skyddar fogar
- Skyddar mot den nedbrytande effekten från väder och vind

FÖRDELAR

- Ger ett transpirerande, hållbart och återställningsbart skydd
- Ändrar inte materialets utseende.
- Gulnar inte med tiden eller under några omgivningsförhållanden
- Produkten har en hög penetreringskapacitet.
- Produkten är mycket dryg
- Förhindrar att mossa och mögel bildas
- Den är certifierad som "Lämplig för kontakt med livsmedel"
- Motverkar saltutslag.

ÅTGÅNG	
En liter produkt räcker till:	
Natursten	**10/20 m²**
Cement	**5 m²**

"Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering"

ANVÄNDNING

***Ingen utspädning**: Klar att använda*

***Applicering**:*
Stryk ut produkten jämnt med bred pensel på en fullständigt ren och torr yta. Spreja produkten (luftfri sprejanordning) på vertikala ytor. Produkten ska appliceras med ett eller två lager (beroende materialets absorptionsförmåga) 24 timmar från varandra. Ett lager för natursten med liten absorptionsförmåga (t.ex. skiffer) och två lager för cement och natursten med högre absorptionsförmåga.
*Om du även vill ge en oljeavvisande behandling åt ytor utomhus, applicera efter 24 timmar ett lager FILA**FOB** det sista du gör.*

***Underhåll**:*
*Lösning utspädd med FILA**CLEANER***

Observera!
På natursten, prova produkten på en liten yta för att upptäcka eventuella färgförändringar.
Applicera inte produkten om regn väntas inom 8 timmar.

Förpackningar

Enlitersburkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersburkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER
- Ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Släng inte produkten i miljön efter användning.
- Produkten skyddar inte marmor och kalksten från syraattacker.
- En golvrengöringsmaskin får endast användas om maskinen är intakt i alla dess delar.

För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet.

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: Mellan 0 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

SAMMANSÄTTNING
- Blandning av siloxanföreningar dispergerad i smakbefriat kolvätelösningsmedel.

MÄRKNING
Observera! Fara

Faroangivelser:
Brandfarlig vätska och ångor. Kan vara dödlig vid förtäring och om den kommer ner i luftvägarna. Kan ge torr hud eller hudsprickor vid upprepad exponering.

Försiktighetsåtgärder:
Ta med produktens förpackning eller etikett om du måste uppsöka läkarvård. Ska förvaras utom räckhåll för barn. Håll produkten på ett säkert avstånd från värme/gnistor/öppna lågor/heta ytor. Rök inte. Bär skyddshandskar/skyddskläder/skydda ögon och ansikte. VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare. Kassera produkten/behållaren i enlighet med lokala föreskrifter. Innehåller: NAFTA (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLAD TUNG

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Färg: Färglös
Lukt: Lätt doft av kolvätelösningsmedel
Densitet: 0,777 kg/liter
Flampunkt: 40 °C

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laboratorietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller.
Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess produkter.