FILA**MATT**

SKYDDANDE VAX MED NATURLIG EFFEKT

- **TERRAKOTTA**
- **KLINKER**
- **ICKE POLERAD STEN OCH AGGLOMERAT**

TILL VAD?

- För underhåll och matt ytbehandling av golv av terrakotta, klinker, antikbehandlad marmor och natursten.
- Idealisk vattenbaserad ytbehandling efter vattentätande behandling.
- Idealisk på väggar inomhus av tegel och natursten för att undvika damm på ytan.

FÖRDELAR

- Ger en naturlig effekt.
- Har en hög koncentration: Kan användas med olika spädningar beroende på behov.
- Om produkten poleras erhålls en matt effekt.
- Produkten kan tas bort fullständigt.
- Produkten har en utmärkt självnivellerande effekt.

ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:	
Terrakotta	30 m²
Sten	30/40 m²

"Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering"

ANVÄNDNING

För skydd av golv och väggar *Späd FILA**MATT** en aning med ett glas vatten per liter produkt för att göra den smidigare och mer lättarbetad. På torr och ren yta, applicera ett jämnt lager FILA**MATT** med en fleeceduk eller en trasa (väggborste). Vänta tills produkten har torkat fullständigt (cirka 1 timme) och applicera ett andra lager tvärs över det första lagret. När produkten har torkat (cirka 1 timme) kan du gå på golvet. Om du vill öka glansen ytterligare kan du gå över med en ylleduk eller en polermaskin. På terrakotta och sten med hög absorptionsförmåga (t.ex. sandsten, obearbetad kvartsit) rekommenderas att applicera ett lager vattentätande FILA**FOB** eller FILA**W68**.*

För underhåll
*Förnya ytbehandlingen (var 2:a-3:e månad): Efter att du har rengjort ytan med en lösning utspädd i FILA**CLEANER** (1:200), applicera FILA**MATT** genom att späda 500 ml produkt i 5 liter vatten. När produkten har torkat kan du gå på golvet. Återställa skyddet (1 gång om året): Applicera lätt utspätt vax (200 ml vatten för 1 liter produkt) med en trasa, fleeceduk eller annat lämpligt hjälpmedel. När produkten har torkat kan du gå på golvet.*

Observera!
*PRODUKTEN kan tas bort med ett specifikt vaxborttagningsmedel för vattenbaserat vax FILA**PS87**.*
DET avrådes från att använda produkten på ytor utomhus, i fuktiga miljöer och där det förekommer stillastående vatten (toaletter, duschar).

Förpackningar

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Släng inte produkten i miljön efter användning.
- Förvara dunken i omgivningstemperatur. När produkten fortfarande är i dunken är den känslig för frost.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

SAMMANSÄTTNING

Vattenbaserad emulsion av hårda vaxer och polymerer tillsatt med matteringsmedel och andra lämpliga tillsatser.

MÄRKNING

Ingen märkning eller varnings- eller säkerhetsföreskrift är nödvändig eftersom produkten inte är klassificerad som farlig enligt gällande lagstiftning.

TEKNISKA EGENSKAPER

Utseende: Vätska
Färg: Mjölkaktig
Lukt: Blommig doft
Densitet: 1,004 kg/l
pH: 8,9

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laboratorietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess produkter.