FASADSTEN

Rengöring och Underhåll - FILA

Dekora
KAKEL KLINKER & MOSAIK

Fasadsten

Rengöring
efter sättning
Fila Deterdek

Impregnering

Hydrorep

Rengöring efter sättning:

Avlägsna lös smuts. Blanda Fila Deterdek 1:5 - 1:10 beroende på den smuts som ska tas bort.
Applicera med borste och låt verka några minuter. Torka av med trasa.
Obs! Det är svårt att arbeta på en sten som är ojämn i strukturen.

Impregnering:

Om impregnering önskas; applicera ett jämnt och rikligt lager med en målarborste. Ytan ska vara helt torr och ren. Sprayapplicera produkten på vertikala ytor med airless-pump tills ytan är mättad och inte suger åt sig mer. Produkten appliceras i ett eller två lager beroende på underlagets absorptionsförmåga. Låt torka ett dygn mellan applice-ringarna. Applicera ett lager av produkten på lågabsorberande natursten (t.ex. skiffer). Applicera två lager på betong och natursten som absorberar mera.
Prova alltid på en liten yta först för att se medlets effekt.

Testa alltid på produkterna på en diskret yta innan behandling påbörjas.
Mer information om Fila-produkterna finns att ladda hem på www.dekora.se.