

KALKSTEN & MARMOR

Rengöring och Underhåll - FILA

Dekora

KAKEL KLINKER & MOSAIK



Kalksten &
Marmor



Rengöring
efter sättning
Fila Cleaner



Impregnering

FilaFob
alt. Fila W68

OBS! Vid impregnering av våtutrymmen
används FilaWet eller Fila StonePlus.



Vax

Fila Matt
alt. Fila Satin



Underhåll

Fila Cleaner

Rengöring efter sättning:

Avlägsna lös smuts. Blanda FilaCleaner 1:30.

Applicera med en borste eller en golvrengöringsmaskin med mjuk polerskiva.

Samla upp produktresterna med vätskesugare eller trasor.

Våttorka med rikligt med vatten.

Upprepa rengöringen om det återstår områden som inte blivit helt rena.

Impregnering:

FilaFob, ändrar inte utseendet och är godkänt för användning i kontakt med livsmedel.

Vid behandling av golv inomhus appliceras FilaFob med en pensel.

Efter 24 timmar appliceras ett eller två lager av det skyddsmedel som lämpar sig bäst (FilaMatt eller FilaSatin). Obs! FilaFob kan inte användas på en redan vaxad yta.

FilaW68, ändrar inte utseendet.

Inomhus: Applicera med pensel eller ylletresa för polering på helt rent golv. Är vattenbaserat och klarar kvarstående fukt. Kan därför appliceras få dagar efter den inledande rengöringen.

Vänta 4 timmar och applicera därefter två lager av ett flytande bonvax som har valts utifrån det utseende som du vill uppnå.

FilaWet, för våteffekt:

FilaWet är klar för användning och ska inte spädas. Gå inte på golvet under torktiden, vänta ett dygn.

Applicera ett jämnt och täckande lager FilaWet med pensel.

Upprepa proceduren med samma tillvägagångssätt efter ett dygn. (Mycket absorberande material kan kräva ett tredje lager för att uppnå önskad våteffekt.) Applicera produkten vartannat år på de ytor som utsatts för mest slitage.

FilaStonePlus, för naturlig effekt:

FilaStonePlus är klar för användning och ska inte spädas. Obs! När stenen behandlats med FilaStonePlus går det inte att få tillbaka dess ursprungliga utseende, testa på en liten bit av ytan först.

Applicera FilaStonePlus med pensel, svamp eller annat lämpligt redskap på en torr och ren yta.

Bona med en svamp eller trasa så att produkten tränger in ordentligt i materialet. Ta bort produktöverskott. Efter åtta timmar kan ytan beträdas. Om du önskar en högre glans kan du göra fler appliceringar av produkten med minst åtta timmars mellanrum.

Vax:

FilaMatt ger en naturlig effekt och ger en sidenmatt yta vid polering.

Det rekommenderas att späda ut FilaMatt med ett glas vatten/liter i en skurhink inför appliceringen.

Applicera på torr och ren yta med en vanlig trasa eller en ylletrasa för polering. Låt torka helt (ca 1 timme) och applicera ett nytt lager i kors med det första lagret. Golvet kan beträddas efter 1 timme.

Använd inte FilaMatt i våtutrymmen.

FilaSatin är självpolerande och har ett stort slitagemotstånd. Kan användas både utspätt och utspätt utifrån behov. För skyddsbehandling av inomhusgolv av klinker och natursten: Applicera på torr och ren yta ett jämnt lager av produkten med en trasa eller annat redskap. Applicera ett nytt lager i kors med det första lagret efter en timme. Golvet kan beträddas efter ca 30 minuter. Gå över golvet med en golvbonare eller en ylletrasa för mer glans. Förnya glansen genom att applicera utspädd FilaSatin.

Använd inte FilaSatin i våtutrymmen.

Underhåll:

Späd FilaCleaner 1:200 för vanligt underhåll. Torka med vanlig trasa eller golvrengöringsmaskin på golv som först dammsugits. Ingen våttorkning behövs.

Smutsiga golv; späd 1:30 - 1:50. Torka med trasa och mopp. Samla upp smutsen och våttorka.

*Testa alltid på produkterna på en diskret yta innan behandling påbörjas.
Mer information om Fila-produkterna finns att ladda hem på www.dekora.se.*