

# POLERAD GRANIT

Rengöring och Underhåll - FILA

*Dekora*

KAKEL KLINKER & MOSAIK



Polerad  
Granit



Rengöring  
efter sättning  
Fila Cleaner



Impregnering  
Fila MP/90



Underhåll  
Fila Cleaner

## Rengöring efter sättning:

Avlägsna lös smuts. Blanda FilaCleaner 1:30.

Applicera med polermaskin eller trasa och låt verka några minuter.

Skura ytan med polermaskin med lämplig rondell eller mopp.

Samla upp produktresterna med vätskesugare eller trasor.

Våttorka med rikligt med vatten.

Upprepa rengöringen om det återstår områden som inte blivit helt rena.

## Impregnering:

*Fila MP/90, ändrar inte utseendet och är godkänt för användning i kontakt med livsmedel.*

Applicera på torr och ren yta ett jämnt lager utspädd Fila MP/90 med en målarborste. Ta bort resterna efter 24 timmar när golvet är torrt med hjälp av en trasa indränkt med produkten. Torka sedan med en torr trasa eller absorberande papper. Prova gärna produkten först på en liten yta för att kontrollera att färgen inte ändras.

## Underhåll:

Späd FilaCleaner 1:200 för vanligt underhåll. Torka med vanlig trasa eller golvrengöringsmaskin på golv som först dammsugits. Ingen våttorkning behövs.

Smutsiga golv; späd 1:30 - 1:50. Torka med trasa och mopp. Samla upp smutsen och våttorka.

*Testa alltid på produkterna på en diskret yta innan behandling påbörjas.  
Mer information om Fila-produkterna finns att ladda hem på [www.dekora.se](http://www.dekora.se).*